

Leica iCON CC200 Controller Datablad



LEICA iCON CC200 – din nye partner på stedet!

- Stor 10" skærm
- Øget ydeevne, ideel til håndtering af store mængder af data
- Taster med brugerdefinerede genveje
- "Handske"- og "regn"-tilstand til alle vejrforhold
- Op til 11 timers driftstid
- Antirefleksskærm (AR)
- "Portræt"-tilstand til supportering af bestemte applikationer

Den robuste 10" Leica iCON CC200 controller kan levere længere driftstider og mere komfort takket være det enkelte 11-timers batteri og den store skærm. iCON CC200 er designet til nemt at håndtere anvendelser, der kræver ubesværet håndtering af store datamængder. Når den bruges sammen med Leica iCON site eller Leica iCON build-softwaren, er den en ideel løsning til alle positionerings- og opmålingsopgaver på din byggeplads – inklusive anvendelser i maskiner.

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica iCON CC200 Controller



MODEL		CC200
Operativ system	Microsoft Windows® 11 IoT enterprise LTSC 2024	
CPU-plattform	Intel® Core™ Ultra5 processor 135U (Intel vPro™ Technology) 1,7 GHz med Turbo Boost op til 4,4 GHz, 6 MB cache	
RAM	16 GB DDR5x	
Datalagring	512 GB OPAL NVMe SSD	
Display	10" widescreen, 1920 × 1200 opløsning, antirefleksskærm (AR), Intel UHD Graphics, skjult tilstand, dag/nat-tilstand, Gorilla Glass 3, 10-fingers multitouch	
Displaybranding	Trykt displayglas	
Tastatur & knapper	IP55 2-knaps digitalpen (højreklik og slet), penholder, tøjring og rengøringsklud Supporterer "handske"- og "regn"-tilstand 7 tablet-knapper (3 brugerdefinerbare, A1/A2/A3) On-screen QWERTY-tastatur	
I/O-porte	1 x USB-C v 5,1, 1 x USB A v 5,1, connector til dockingstation (24 pin), integreret dobbelt array-mikrofon, integrerede 88 db. højttalere, kompatibel med Intel high definition-lyd	
KOMMUNIKATION		
Integrerede kommunikationsmuligheder	Integreret 4G LTE with nanoSIM/eSIM; Intel Wi-Fi 6E AX211; Bluetooth® v5.3 (Klasse 1) ¹	
Integreret GPS	L1 GNSS integreret (afhængigt af landevariant)	
Integreret kamera	1080 p webcam med skærmfilter og dual-array-mikrofon – infrarød med support af Windows Hello 13 megapixel kamera på bagsiden med autofokus og LED-blitz	
TPS 1-mands-tilstand, arbejdsområde ¹⁾	Typisk 450 m, op til 500 m med direkte sigtlinje	
STRØMSTYRING		
Batteri	Li-ion lang levetid batteri: 10,8 V, 6300 mAh	
Driftstid ³	11 timer (test med maks. belastning)	
SPECIFIKATIONER		
Størrelse	27,94 cm x 18,8 cm x 2,8 cm	
Vægt	1,3 kg (2,9 lbs)	
Driftstemperatur	-29 °C (-20,2 °F) til 60 °C (140 °F)	
Opbevaringstemperatur	-50 °C (-60 °F) til 70 °C (160 °F)	
Regn og støv	IP65	
Luftfugtighed	95 % relativ luftfugtighed temp.-cyklus 32 °C (91 °F)/71 °C (160 °F)	
Drop	1,80 m	
Vibration	Generel minimumintegritets- og helikopter minimumintegritetstest MIL-STD-810H, Metode 514.8, Procedure I, II	

1) Tilgængelighed af 4G LTE-modem afhænger af landevariant.

2) Rækkevidde afhænger af de lokale forhold.

3) I kontinuerlig drift i felten. Kan variere efter temperatur, batteriets alder etc.

Leica iCON. Understanding construction.

Bluetooth®-varemærkerne er ejet af Bluetooth SIG, Inc.
Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Schweiz. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Schweiz – 2022.
Leica Geosystems AG er en del af Hexagon AB. 973777da – 08.22

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Schweiz
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems