

# Leica iCON CC200

## Feltkontroller

### Datablad



#### LEICA iCON CC200 – Din nye partner på byggeplassen!

- Stor 10" skjerm
- Høyere ytelse, ideell for behandling av store datamengder
- Faste taster med snarveier som kan tilpasses av brukeren
- "Hanskemodus" og "regnmodus" for bruk i alle værforhold
- Opptil 11 timers driftstid
- Skjerm med antirefleksbelegg (AR)
- "Stående" modus for spesifikke applikasjoner

Den robuste 10" feltkontrolleren Leica iCON CC200 er din partner på byggeplassen, med lengre brukstid og økt komfort takket være 11 timers batterivarighet og stor skjerm. iCON CC200 er designet for å håndtere bruk med store datamengder uten problemer. I kombinasjon med feltprogramvaren Leica iCON site eller Leica iCON build er den en ideell løsning for alt posisjonerings- og målearbeid på byggeplassen, inkludert bruk i maskiner.

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Leica iCON CC200 Feltkontroller



| MODELL                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | CC200 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Operativsystem                         | Microsoft Windows® 11 IoT enterprise LTSC 2024                                                                                                                                                                                  |       |
| CPU-plattform                          | Intel® Core™ Ultra5 processor 135U (Intel vPro™ Technology)<br>1,7 GHz med Turbo Boost opp til 4,4 GHz, 6 MB hurtigbuffer                                                                                                       |       |
| RAM                                    | 16 GB DDR5x                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Datalagring                            | 512 GB OPAL NVMe SSD                                                                                                                                                                                                            |       |
| Skjerm                                 | 10" widescreen, 1920 × 1200 oppløsning, antirefleksbelegg (AR), Intel UHD grafikkort, skjult modus; dag-/nattmodus, Gorilla Glass 3, multiberøring med 10 fingre                                                                |       |
| Skjermmateriale                        | Trykt skjermglass                                                                                                                                                                                                               |       |
| Tastatur og knapper                    | IP55 pekepenn med 2 knapper (høyreklikk og slett), holder for pekepenn, stropp og rengjøringsklut<br>Støtter "hanskemodus" og "regnmodus"<br>7 tablet-knapper (3 kan defineres av brukeren, A1/A2/A3)<br>QWERTY skjerm tastatur |       |
| Inngangs-/utgangsporter                | 1 x USB-C v5.1; 1 x USB A v5.1; kontakt for dokkingstasjon (24 pinner); integrert dobbel mikrofon; integrerte 88 db høyttalere; kompatibel med Intel High Definition Audio                                                      |       |
| KOMMUNIKASJON                          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Integrert kommunikasjon                | Integrert 4G LTE with nanoSIM/eSIM; Intel Wi-Fi 6E AX211; Bluetooth® v5.3 (klasse 1) <sup>1</sup>                                                                                                                               |       |
| Integrert GPS                          | L1 GNSS integrert (avhenger av landet)                                                                                                                                                                                          |       |
| Integrert kamera                       | 1080p webkamera med personverndecksel og dobbel mikrofon – infrarød med støtte for Windows Hello<br>13 MP baksidekamera med autofokus og LED-lys                                                                                |       |
| TPS 1-manns arbeidsområde <sup>2</sup> | Typisk 450 m, opptil 500 m med direkte siktlinje                                                                                                                                                                                |       |
| STRØMSTYRING                           |                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Batteri                                | Li-ion-batteri med lang levetid: 10,8 V, 6300 mAh                                                                                                                                                                               |       |
| Driftstid <sup>3</sup>                 | 11 timer (fulladet)                                                                                                                                                                                                             |       |
| SPESIFIKASJONER                        |                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Størrelse                              | 27,94 cm x 18,8 cm x 2,8 cm                                                                                                                                                                                                     |       |
| Vekt                                   | 1,3 kg                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Driftstemperatur                       | -29 °C til 60 °C                                                                                                                                                                                                                |       |
| Lagringstemperatur                     | -50 °C til 70 °C                                                                                                                                                                                                                |       |
| IP-klassifisering                      | IP65                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Luftfuktighet                          | 95% RH temperaturområde 32 °C – 71 °C                                                                                                                                                                                           |       |
| Fall                                   | 1,80 m                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Vibrasjon                              | Testet for generell minimumsintegritet og minimumsintegritet for helikopter, MIL-STD-810H, metode 514.8, prosedyre I, II                                                                                                        |       |

1) Tilgjengelighet for 4G LTE-modem avhenger av landet.

2) Rekkevidde varierer avhengig av lokale forhold.

3) Ved kontinuerlig feltbruk. Kan variere med temperatur, batteriets alder osv.

Leica iCON. Understanding construction.

Varemerket Bluetooth® eies av Bluetooth SIG, Inc  
Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Sveits. Alle rettigheter forbeholdt. Trykket i Sveits – 2022.  
Leica Geosystems er en del av Hexagon AB. 973778no – 08.22

**Leica Geosystems AG**  
Heinrich-Wild-Strasse  
9435 Heerbrugg, Sveits  
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems