

Leica
Geosystems

Leica DISTO™
D110 & D2



The original laser distance meter

Leica DISTO™ D110 & D2



Leica DISTO™ D110

Small size – great possibilities



Always at hand

取り外し可能なポケットクリップによって、Leica DISTO™ D110を衣服に付けて持ち運べます。ジーンズやシャツ、ジャケットに付ければ、いつでも手元においておくことができます。



Small and handy

Leica DISTO™ D110は、DISTO™の中で、最小、最軽量のレーザー距離計です。人間工学に基づいたデザインは、手によくおさまり、使いやすい設計になっています。アイコン表記キーは、購入後すぐに、直感的に使い始めることができます。

Bluetooth® Smart and Leica DISTO™ Sketch app



Extended functionality by pressing a button

スマートアプリ“Leica DISTO™ sketch”は、Leica DISTO™とスマートフォンやタブレットとBluetooth® Smart接続をします。図面のスケッチや写真を、正しい数値とともに作成します。作成したファイルは、オフィスへ現場からダイレクトに送信も可能です。ワークフローが簡素化され、スピードアップすることが期待できます。

Leica DISTO™ D2

Many functions – long range

Multifunctional end piece

多機能エンドピースを使えば、コーナーや溝、角にLeica DISTO™ D2を正確に固定して、測定をすることができます。エンドピースの測定基準位置は、自動的に検知されます。これにより、コストに影響を及ぼす測定エラーを防止することができます。



Versatile thanks to useful measuring functions

加算、減算、面積、体積計算機能は、測定タスクを難なく終わらせることができます。そして直近10の測定結果が保存されています。



無償アプリ:

Leica DISTO™ sketch



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Technical data	DISTO™ D110	DISTO™ D2
標準測定精度	± 1.5 mm	± 1.5 mm
測定範囲	0.2 から 60 m	0.05 から 100 m
測定単位	m	m
X-Range Power Technology	●	●
ディスプレイ照明	●	●
無償アプリ	●	●
データ インターフェイス*	Bluetooth® Smart	
電源**	10,000回までの測定 20時間までの作動時間	
電源	単4電池 2x1.5V	
電気機械器具の外郭による保護等級	IP54 (防塵防滴)	
製品寸法	120 × 37 × 23 mm	116 × 44 × 26 mm
重量 (電池含)	92 g	100 g

*) システム要件や詳細情報は、www.disto.com を参照ください。

**) Bluetooth® Smart 使用時は、減少します。

ファンクション	DISTO™ D110	DISTO™ D2
距離測定	●	●
加算 / 減算	○	●
面積測定	●	●
体積測定	○	●
測定値自動記憶	○	10件
自動検知エンドピース	○	●

PROTECTは、ライカジオシステムの国際限定保証の規程に従います。一般取引条件は、www.leica-geosystems.com/protect を参照ください。

* 購入日から8週間以内にオンライン登録が必要です。



Laser class 2
in accordance with IEC 60825-1

- when it has to be right

Leica
Geosystems